

ZD420c-HC Termal Transfer Yazıcı

Hatasız yükleme için zamandan tasarruf sağlayan ribbon kartuşlu, sağlık sektörüne hazır yazıcı

Sağlık sektörünün kritik öneme sahip dünyasında, güvenebileceğiniz bir yazıcıya ihtiyaç vardır — bu dört inçlik termal transfer yazıcı size tam da bunu sunar. ZD420c-HC'nin yenilikçi ribbon kartuşu saniyeler içinde yüklenebilir: hemşireler ve laboratuvar teknisyenleri, böylece ribbon yüklemeye zaman kaybetmek yerine hasta bakımına odaklanabilir. Sağlık sektörü için tasarlanmış olan bu yazıcı, sağlık sektörü ile uyumlu bir güç kaynağı sunar ve sürekli dezenfeksiyon için hazırdır. İsteğe bağlı 300 dpi yazdırma, en küçük etiketlerin bile keskin ve okunabilir olmasını sağlar. ZD420c-HC'nin çalıştırılması ve idaresi kolay olup, neredeyse bütün modern kablolu ve kablosuz bağlantı opsiyonları ve pek çok yazıcı dili desteğini sunar. Tüm ZD420c-HC yazıcılarınızın tümünü buluttan gözlemleyebilir ve yönetebilirsiniz. Zebra OneCare hizmeti ise, yazıcı kullanılabilirliğini, hemen hemen her konuyu kapsayan doğrudan Zebra'dan alınan rakipsiz destek ile en üst düzeye çıkarır. ZD420c-HC — kullanım kolaylığı, esneklik ve basit yönetim demektir.



Çıgır Açıcı Kullanım Kolaylığı

ZD420c-HC ribbon kartuşlu tek termal yazıcı olup, sorunsuz bir şekilde takılması sadece birkaç saniye alır — sadece bir şekilde girebilen ribbon kartuşu, ilk seferde ve her seferinde anında takılabilir. Ribbon içerisindeki kript çipi, ribbonun değiştirilmesi gerektiği zaman haber verir. Ve beş adet kullanımı kolay durum simgesi — durum, duraklat, veri, sarf malzemesi ve ağ — Zebra yazıcınızın hizmet vermeye, çalışmaya ve kullanılmaya devam etmesi için ne yapmak gerektiğini personelinizin bir göz atışta görmesini sağlar.

Sağlık Sektörü Uyumlu Güç Kaynağı ile Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu Kolay

Dezenfeksiyona hazır plastikler ve yalıtımlı düğme arayüzü, ZD420c-HC'nin temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu kolaylaştırarak hastane ve kliniklerde mikrop yayılmasını önler. Güç kaynağı da sağlık tesislerinde kullanım için IEC 60601-1 uyumludur. Bugün ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip olun — ve yarın ihtiyacınız olacak özellikleri kolayca ekleyin

Bugün İhtiyacınız Olan Tüm Özelliklere Sahip Olun — Ve Yarın İhtiyacınız Olacak Özellikleri Kolayca Ekleyin

Hareketli medya sensörü, hizalama siyah işaretleri, kalıp kesim tırtıkları ya da enlemesine çok sayıda etiketlere sahip medya unsurlarını destekleyebilir. Yazıcı, USB, otomatik algılamalı seri veya 10/100 Ethernet, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, artı Wi-Fi ve Ethernet için aynı anda destek de dahil olmak üzere hemen hemen her modern bağlantı seçeneğini sunar. Seri veya Ethernet bağlantısı, soyucu ve kesici gibi yeni iletişim veya medya kullanım seçeneklerini hemen sahada kolayca ekleyin. Mevcut uygulamalar, formatlar ve yazıcı dilleri ile geriye dönük uyumluluk, eskimekte olan Zebra LP 2824 Plus'ınızda kolayca yükseltme yapmanıza izin verir — ZD420c-HC'yi çalıştırmaya devam etmek için güç kaynağına takmanız yeterli. Zebra ZPL ve EPL yazıcı dilleri ve pek çok Zebra markalı olmayan dil için destek sayesinde rekabetçi yazıcıların yükseltilmesi kolaydır.



ZD420c-HC — kullanım kolaylığı, esneklik ve basit yönetim demektir.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: www.zebra.com/ZD420

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZD420C-HC TERMAL TRANSFER YAZICI

Kablosuz Operasyon İçin Opsiyonel Pil

Çıkartılabilir masaüstü pil güç kaynağı seçeneği ile, ZD420c-HC yazıcıyı hastanın yatağının baş ucunda ve laboratuvarında, hata fırsatlarını azaltmak ve hasta güvenliğini geliştirmek için tekerlekli bir iş istasyonunda taşıyabilirsiniz. Pil muhafazası, yazıcı tabanına güvenle oturur ve pilin takılabilmesi için pili muhafazaya ittirmek yeterlidir. Yüksek kapasiteli pil ise her cihazı vardiyanın tamamı boyunca çalıştırabilir - soyucu, kesici ve klavyenin yanı sıra yazıcıyı maksimum baskı hızında tutar.

Rakipsiz Yönetim Kolaylığı için Link-OS

Zebra'nın Link-OS benzersiz yazıcı yazılımı platformu sayesinde, tek bir yazıcıyı, belirli yazıcılardan oluşan bir grubu veya dünyada herhangi bir yerdeki tüm yazıcıları bulut aracılığıyla kolayca hizmete alabilir ve idare edebilirsiniz. ZD420c-HC'deki NFC etkin mobil cihaza çabuk bir dokunuş, hızlı sorun çözümü için Zebra'nın nasıl yapılır videolarından oluşan kapsamlı bilgi veri tabanına ve daha fazlasına erişim sağlar.¹

Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.

Özellikler

Standart Özellikler

- Termal Transfer baskı yöntemi
- IEC 60601-1 uyumlu güç kaynağı ve sağlık sektörü için silinebilir plastikler
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü
- USB 2.0, USB Sunucu
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR onaylıdır
- Gerçek Zamanlı Saat
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir www.zebra.com/zebradesigner
- İki yıllık standart garanti

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	10,0 inç U x 8,0 inç G x 7,0 inç Y 254 mm U x 202 mm G x 177 mm Y
Ağırlık	5,0 lb./2,3 kg

Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm Opsiyonel 300 dpi/12 nokta/mm Çözünürlük kurulumu fabrikada yapılabileceği gibi aksesuar kitleri ile yerinde değiştirmek de mümkündür. Çözünürlük 300 dpi'den 203 dpi'ye ya da 203 dpi'den 300 dpi'ye değiştirilebilir.
Bellek	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm (203 dpi ve 300 dpi için)
Maksimum Baskı Hızı	6 inç/152 mm/saniye (203 dpi) 4 inç/102 mm/saniye (300 dpi)
Medya Sensörleri	Tam genişlikte yansıtıcı/siyah işaret sensörü; çoklu konum aktarıcı/aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Medya Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39,0 inç/991 mm
Maksimum Etiket ve Medya Genişliği	4,65 inç/118 mm
Medya Rulo Boyutu	5,00 inç/127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm), 2,0 inç, (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm)
Kalınlık	0,003" (0,08 mm) min.; 0,0075 (1905 mm) maks. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretli, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140°F/-40° ile 60°C
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğunlaşmaz
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğunlaşmaz
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; isteğe bağlı 2750 mAh pil

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Sahada eklenebilen dispenser – etiket sunum sensörü ile etiket soyma ve sunumu; sahada eklenebilen kesici
İletişim	Sahada eklenebilen RS-232 otomatik algılamalı seri, DB-9; fabrikada veya sahada eklenebilen Ethernet – 10/100 dahili; fabrika kurulumu kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1

Pil	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
Klavye Görüntüleme Birimi	ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran üniteleri
Montaj Plakası	ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabitlemeyi kolaylaştıran isteğe bağlı aksesuar
Kapalı Güç Kaynağı	Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı
Taşıma Kılıfı	Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır.

Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları:	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteslemli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB'lık bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB'lık SDRAM bulunur

Yazıcı Sarf Malzemeleri

Doğrudan Zebra'dan edinebileceğiniz gerçek Zebra yazıcı sarf malzemeleriyle Zebra yazıcılarınızın sorunsuz çalışmasını sağlayın.

Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Çevre Mevzuatına Uygunluk

Çevre

- RoHS Direktifi 2011/65/EU; Değişiklik 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Ürün ve malzeme uyumunun tam listesi için, lütfen ziyaret edin:

www.zebra.com/environment

Print DNA

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan uygulamalar, yardımcı araçlar ve geliştirici araçlardan oluşan güçlü Print DNA paketimiz tarafından desteklenmektedir.

Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin www.zebra.com/printdna

Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

Dipnotlar

1. NFC Print Touch tüm modellerde mevcut değildir.

Ürün Garantisi

ZD420c-HC yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:

www.zebra.com/warranty.

Pazarlar ve Uygulamalar

Sağlık Sektörü

- Laboratuvar ve numune etiketleri
- Varlık etiketleri
- Kan ve IV torbası etiketleri
- Steril servisler



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com