

## ZD620-HC Masaüstü Yazıcılar

### Maksimum baskı kalitesi, etkinlik ve yönetilebilirlik

Sağlık hizmetleri profesyonellerinize, hasta bakımında en iyisini sunacak bir yazıcı verin. ZD620-HC, birinci sınıf baskı kalitesi ve son teknoloji özellikleri ile klasik masaüstü yazıcıların çok ötesindedir. Direkt termal ve termal transfer modelleri, herhangi bir Zebra masaüstü yazıcının en standart özelliklerinin yanı sıra, yazıcı ayarlarını ve durumlarını basitleştiren isteğe bağlı renkli LCD ve 10 düğmeli bir arayüz sunar. Sağlık sektörü için tasarlanmış ZD620-HC, sürekli dezenfeksiyon için hazırdır. İsteğe bağlı 300 dpi yazdırma ile, en küçük etiketlerin bile keskin ve okunabilir olmasını sağlar. Link-OS ve güçlü uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları süitimiz Print DNA, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile üstün bir baskı deneyimi sağlar. Zebra ZD620 — üretkenlik, doğruluk ve bakım kalitesini artırmak için ihtiyacınız olan yazdırma hızı, yazdırma kalitesi ve yazıcı idaresini sizlere sunar.



### Kullanımı Kolaydır - Hiçbir Eğitim Gerekmez

#### Beş Bir Bakışta LED Durum Simgesi Yazıcı Durumunda Tahmine Yer Bırakmaz

Beş adet LED durum simgesine sahip standart üç düğmeli kullanıcı arayüzü, masaüstü yazıcılarda yaygın olan tipik tek düğmeli/tek ışıklı arayüzün yerini alır. Kullanıcılar, yedek medya ürünlerinden yazıcı sorunlarını çözümlenmeye dek yazıcıları çalışır durumda tutmak için gerekenleri anında görebilir.

### Konfigürasyon Kısa ve Kolaydır

ZD620-HC'yi opsiyonel 10 düğmeli bir kullanıcı arayüzü ve renkli LCD ile kurmak ve yapılandırmak kolaydır. Yazıcı duraklatıldığında veya hata durumunda olduğunda ekran renk değiştirir, böylece kullanıcılar bir sorunu, verimliliği etkilemeden önce anında belirleyebilir ve çözebilir. Ayrıca 8 kat fazla RAM ve eski nesil TC8000'e göre 32 kat fazla Flaş belleği sunar. Gelişmiş bellek mimarisi normal bellek yaşam ömrünün 10 katına sahiptir.

### Konuşlandırma ve Uygulama Esnekliği

#### Neredeyse Tüm Mevcut Yazıcılar ile Geriye Dönük Uyumlu

Şu anda ister bir Zebra ister rakip bir yazıcı kullanıyor olun, mevcut etiket formatlarınızı ve uygulamalarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. ZD620-HC hem EPL hem de ZPL yazıcı dillerini destekler. ZD620-HC, bir Print DNA aracı olan yazıcıya dahil Virtual Devices sayesinde, normalde diğer yazıcı markalarıyla bağlantılı dilleri kullanabiliyor.

#### Kapsamlı Bağlantı Opsiyonları

Kapsamlı bağlantı seçenekleri sayesinde ZD620-HC'nizi mevcut kablolu veya kablosuz ağlarınıza veya doğrudan herhangi bir kişisel bilgisayara bağlayabilirsiniz. Her ZD620-HC Ethernet, Seri, USB 2.0 ve USB Sunucu'nun yanı sıra herhangi bir iOS cihazından yazdırma sağlayan Bluetooth Low Energy (BLE) ile birlikte sunulur. Kablosuz modellere hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 dahildir. PrintTouch etiketini (NFC) kullanarak, ZD620-HC'den uyumlu bir mobil cihaza dokunarak eşleştirme ve baskı yapmanın yanı sıra, Zebra'nın nasıl yapılır videolarını içeren geniş bilgi tabanına anında erişebilirsiniz.



**ZD620 — Maksimum verimlilik, baskı kalitesi ve yazıcı yönetilebilirliği sunar.**

Daha fazla bilgi için ziyaret edin: [www.zebra.com/zd620](http://www.zebra.com/zd620)

### **Kapsamlı Medya Uyumluluğu için Hareket Ettirilebilir Sensör**

Zebra'nın Sertifikalı Yazıcı Sarf Malzemeleri en iyi yazıcı performansını sunarken, ZD620-HC'nin hareketli medya sensörü ise herhangi bir imalatçıdan herhangi bir medyanın kullanımına izin verir.

### **Sağlık Sektörü Uyumlu Güç Kaynağı ile Dezenfeksiyonu Kolay**

Dezenfeksiyona hazır plastikler ve yalıtımlı düğme arayüzü, ZD620-HC'nin temizlenmesini ve dezenfeksiyonunu kolaylaştırarak hastane ve kliniklerde mikrop yayılmasını önler. ZD620-HC, UV ışınlarına dayanıklı kılıfı sayesinde UV temizleme ürünlerinin artan kullanımını destekler. Güç kaynağı da sağlık tesisleri ile uyumlu olan IEC 60601-1'dir.

### **Keskin 300 dpi Yazdırma ve Sınıfının En İyisi Yazdırma Hızları**

ZD620-HC, 300 dpi'lik yüksek çözünürlüklü yazdırma sunar — hasta kayıtlarından hasta bilekliklerine ve küçük numune şişelerine dek çeşitli öğeler için küçük etiket yazdırma amaçlı. Ayrıca, sınıfının en iyisi baskı hızlarıyla — 8ips @ 203 dpi ve 6ips @ 300 dpi — maksimum verim sağlar.

### **Kablosuz Operasyon için Opsiyonel Pil**

Çıkartılabilir masaüstü pil güç kaynağı seçeneği ile, ZD620-HC yazıcıyı adımları azaltmak, üretkenliği artırmak ve görev doğruluk oranını geliştirmek için el arabası ile kolayca taşıyabilirsiniz.

## **Yönetimi Kolay**

### **Tüm Yazıcılarınızı Tek Bir Yerden Kolayca Yönetin**

ZD620-HC, ağ yazıcılarınızın tek uzak noktadan yönetimi ile sorun gidermeyi her zamankinden daha kolay hale getiren, türünün tek örneği kurumsal yazıcı işletim sistemi Zebra Link-OS'yi destekler. Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise yazılımı ile, tek bir yazıcıyı, özel bir yazıcı grubunu veya bütün yazıcıları dünyanın her yerinden yönetebilirsiniz — yazıcıları kurmak, ayarlamak ve sorunları gidermek için tesiste dolaşmaya gerek yoktur.

### **Cihaz Yönetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon**

MDM Konnektörlerimiz ile ZD620-HC yazıcıları AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yönetim sisteminize entegre edebilirsiniz.

### **Ağa Bağlı Yazıcıları Kolayca Ayarlayın**

USB Sunucu portu, klavyeler ve tarayıcılar da dahil olmak üzere harici cihazlarınızın tümünün bağlantısının yapılmasını kolaylaştırır ve aynı zamanda yazıcının cihaz yazılımını otomatik olarak yükseltmek ve yeni yazıcı ayarlamalarını yapmak için de kullanılabilir.

### **Zebra İzlenebilirlik Hizmetleri ile Çalışma Süresini Maksimize Edin**

Asset Visibility Service (AVS) adındaki Varlık İzlenebilirlik Hizmeti'miz, ZD620-HC'nizi çalışır durumda tutmak için gereken temel sağlık bilgileri ve proaktif adımları sağlar - günde az bir miktar karşılığında. Tam özellikli Operasyonel İzlenebilirlik Hizmeti (Operational Visibility Service - OVS) Zebra yazıcınızın herhangi bir özelliğinin yanı sıra hizmet ve tamir durumunu da gözlemlemenize izin verir.

## **Toplam Sahip Olma Maliyeti için Yenilikçi Özellikler**

### **Zebra Print DNA - Yazıcıları İçeriden Dönüştürür**

Print DNA'nın yenilikçi uygulama, yardımcı araçlar ve geliştirici araçları, daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon ile üstün bir baskı deneyimi sağlar.

### **Yüksek Kapasiteli Ribbon ile Masraflarınızı Azaltın**

ZD620t-HC - 74 m/244 fit veya yüksek kapasiteli 300 m/984 fit ribbonlar 300 m'lik ribbon, ribbon değişikliklerini yüzde 75 azaltır. Yüksek kapasiteli ribbon, standart ribbona göre metre başına daha uygun maliyetli olduğundan sarf malzemelerinden de tasarruf edersiniz.

### **İsteğe Bağlı Kilitleme Özellikleri ile Reçete Formlarını Güvenceye Alın**

Kilitli medya dolabı ZD620-HC'nin açılmasını önleyerek, boş reçete formları gibi yüksek değere sahip medyaya erişimi engeller. Daha fazla güvenlik için bir Kensington® kilit yuvası, yazıcıyı çalışma masası veya masaya takmanıza izin verir. ZD620d-HC'deki kilitleme özellikleri yalnızca LCD modeli ile sunulur.

### **Masaüstü Yazdırma için Yeni Bir Baskı Kalitesi Seviyesi**

ZD620-HC'nin daha önceden yalnızca endüstriyel yazıcılarda mevcut olan medya oynak kolu, her etikette maksimum kalite sağlamak için medya rulosundaki gerilimi dengeler.

### **Tutarlı bir Şekilde Olağanüstü Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri**

Zebra yazıcınızda tutarlı, optimum performans sağlamak üzere kendi termal baskı sarf malzemelerimizi tasarlar, üretir ve titizlikle ön testlere tabi tutarız. Sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığı için Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

### **Zebra'nın Dünya Çapındaki Servisleri ve Desteğine Sahiptir**

Zebra ve 10.000'den fazla iş ortağından oluşan güvenilir ağı aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinde tamir destek hizmetleri, canlı temsilci destekli teknik destek ve yazılım desteğine erişin. Zebra OneCare™, tek bir tamirat masrafının ufak bir bölümüne karşılık normal aşınma ve eskime için standart garantiyi aşan geliştirilmiş kapsam, depoda öncelikli onarım süreleri ve çok daha fazlasını sunar.

## Özellikler

### Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- IEC 60601-1 uyumlu güç kaynağı ve sağlık sektörü için silinebilir plastikler
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- 5 durum simgesi, 3 düğmeli kullanıcı arayüzü
- USB 2.0, USB Sunucu, Seri, Ethernet, BTLE
- Medya oynak kolu
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR onaylıdır
- Gerçek Zamanlı Saat
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir: [www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)
- İki yıllık standart garantisi

### Fiziksel Özellikler

<b>Boyutlar</b>	<b>ZD620d-HC:</b> 8,7 inç U x 7,0 inç G x 5,9 inç Y 221 mm U x 177 mm G x 151 mm Y <b>ZD620t-HC:</b> 10,5 inç U x 8,0 inç G x 7,5 inç Y 267 mm U x 202 mm G x 192 mm Y
<b>Ağırlık</b>	<b>ZD620d-HC:</b> 3,6 lb/1,6 kg <b>ZD620t-HC:</b> 5,5 lb/2,5 kg

### Yazıcı Özellikleri

<b>Çözünürlük</b>	203 dpi/8 nokta/mm Opsiyonel 300 dpi/12 nokta/mm Çözünürlük kurulumu fabrikada yapılabileceği gibi aksesuar kitleri ile yerinde değiştirmek de mümkündür. Çözünürlük 300 dpi'den 203 dpi'ye ya da 203 dpi'den 300 dpi'ye değiştirilebilir
<b>Bellek</b>	512 MB Flaş; 256 MB SDRAM
<b>Maksimum Baskı Genişliği</b>	203 dpi için 4,09 inç/104 mm 300 dpi için 4,27 inç/108 mm
<b>Maksimum Baskı Hızı</b>	8 inç/203 mm/saniye (203 dpi) 6 inç/152 mm/saniye (300 dpi)
<b>Medya Sensörleri</b>	Tam genişlikli, hareketli yansıtıcı sensör/siyah işaret sensörü; çok konumlu aktarıcı/aranlık sensörü
<b>Cihaz Yazılımı</b>	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

### Medya Özellikleri

<b>Maksimum Etiket Uzunluğu</b>	39,0 inç/991 mm
<b>Medya Genişliği</b>	ZD620t - 0,585 inç/15 mm ile 4,65 inç/118 mm arası ZD620d - 0,585 inç/15 mm ile 4,25 inç/108 mm arası
<b>Medya Rulo Boyutu</b>	Maksimum dış çap: 5,00 inç/127 mm Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm), 2,0 inç, (50,8 mm) ve 3,0 inç (76,2 mm)
<b>Medya Kalınlığı</b>	0,003 inç (0,08 mm) min.; 0,0075 inç (0,1905 mm) maks. (sadece yırtma modu)
<b>Medya Tipleri</b>	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretli, stok etiket, sürekli fiş kağıdı, ve bileklikler
<b>Ribbon Dış Çapı</b>	2,6 inç/66 mm (300 m); 1,34 inç/34 mm (74 m)
<b>Ribbon Standart Uzunluk</b>	984 fit (300 m); 244 fit (74 m)
<b>Ribbon Oranı</b>	1:4 medya ile ribbon (300 m) 1:1 medya ile ribbon (74 m)
<b>Ribbon Genişliği</b>	1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm
<b>Ribbon Göbek İç Çapı</b>	300 metre ribbon 1 inç/25,4 mm 74 metre ribbon 0,5 inç/12,7 mm

### Çalışma Özellikleri

<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	40° ile 105°F/4,4° ile 41°C arası
--------------------------	-----------------------------------

<b>Depolama Sıcaklığı</b>	-40° ile 140°F/-40° ile 60°C
<b>Çalışma Nemi</b>	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
<b>Depolama Nem Oranı</b>	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
<b>Elektrikli</b>	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı; isteğe bağlı 2750 mAh pil

### Opsiyonlar ve Aksesuarlar

<b>Medya Kullanımı</b>	Fabrikada eklenebilen dispenser — etiket sunum sensörü ile etiket soyma ve sunumu; Fabrika kurulumu kesici Sahada kurulumu yapılabilen beraberinde satılan kitler de mevcuttur
<b>İletişim</b>	Fabrika kurulumlu kablosuz radyo: 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1
<b>Kullanıcı Arayüzü</b>	5 durum simgesi, 10 düğmeli kullanıcı arayüzüne sahip Renkli LCD (320 x 240 çözünürlük)
<b>Pil</b>	Maksimum yazıcı hızında vardiya boyunca yazdırma yapmak için yazıcıya güç sağlar; tüm medya kullanımı seçeneklerini destekler
<b>Klavye Görüntüleme Birimi</b>	ZKDU bağımsız baskı uygulamaları için klavye ekran ünitesi
<b>Medya Kilitleme Dolabı</b>	2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® güvenlik kilidi yuvası; yalnızca LCD'li ZD620d-HC'de mevcuttur
<b>Montaj Plakası</b>	ZD Serisi yazıcıları tezgah üstlerine veya raflara sabitlemeyi kolaylaştıran isteğe bağlı aksesuar.
<b>Kapalı Güç Kaynağı</b>	Kablosuz kurulum için eklemeli güç kaynağı aksesuarı
<b>Taşıma Kılıfı</b>	Omuz kayışı ve saplara sahip taşıma kılıfı, masaüstü yazıcınız ve pilinizi uygulama noktasına getirmeyi kolaylaştırır.

### Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

<b>Barkod Oranları</b>	2:1 ve 3:1
<b>1 Boyutlu Barkodlar</b>	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
<b>2 Boyutlu Barkodlar</b>	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
<b>Yazı Tipleri ve Grafikler</b>	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi, iki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi, beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi, yerel açık tip yazı tipi desteği, Unicode uyumlu. Çin ünitelerinde SimSun basitleştirilmiş Çince yazı tipi, kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 64 MB'lik bellek, kullanıcıya ayrılmış 8 MB'lik SDRAM bulunur

### Pazarlar ve Uygulamalar

#### Sağlık Sektörü

- Reçeteler
- Laboratuvar ve numune etiketleri
- Hasta Kimlik bileklikleri
- Varlık etiketleri
- Kan ve IV torbası etiketleri
- Hasta kayıt etiketleri
- Sevkiyat
- İade işlemleri
- EDI işlemleri
- Açık depo yönetimi

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ZD620-HC MASAÜSTÜ YAZICILAR

#### Yazıcı Sarf Malzemeleri

Zebra yazıcınızda sürekli ve geliştirilmiş performans için, sektör lideri kalite, hizmet ve termal baskı uzmanlığına sahip Zebra Onaylı Sarf Malzemelerini seçin.

#### Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus  
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

#### Print DNA

Bu yazıcı, yazıcılarımıza daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon sağlayan uygulamalar, yardımcı araçlar ve geliştirici araçlardan oluşan güçlü Print DNA paketimiz tarafından desteklenmektedir. Print DNA özellikleri modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerektirebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen ziyaret edin [www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

#### Kutuda Neler Var?

Yazıcı, boş ribbon alım çekirdekleri (1 inç ve 0,5 inç)\*, Zebra markalı olmayan ribbon için 300 m'lik ribbon çekirdek adaptörleri (2)\*, AC güç kaynağı, güç kablosu/kabloları, USB kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Yasal Kılavuz.

\* Boş ribbon alım göbekleri ve ribbon göbek adaptörleri, yalnızca ZD620t-HC modelleriyle sunulur

#### Önerilen Hizmetler

Zebra OneCare SV

#### Ürün Garantisi

ZD620-HC yazıcılar, sevkiyat tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin: [www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty).



NA and Corporate Headquarters  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters  
+1 786 245 3934  
la.contactme@zebra.com